



Tips vid städning

Ha god tid på dig

Att flyttstäda tar tid. Att städa sista dagen räcker oftast inte. Planera därför även din flytt så du har gott om tid för städningen

Släng sopor

I miljöhuset får du slänga rent hushållsavfall.

Skrymmande sopor (s.k. grovsopor) ska kastas på kommunens återvinningsstationer.

På www.gnesta.se hittar du vägbeskrivning och öppettider.

Vad händer om det inte är rätt städad

Är lägenheten inte rätt städad den dagen hyreskontraktet upphör kommer Gnestahem AB låta städa resterande. Kostnaden för detta kommer vi att debitera den avflyttande hyresgästen.

KÖK

Spisen

Dra fram spisen så långt du kan. Är spisen fast ansluten till elnätet måste du vara försiktig så inte elanslutningen skadas. Rengör sedan noga även bakom spisen på golv och väggar. Glöm inte fläkten med tillhörande filter ovanför spisen!

Kyl- och frys

Du ska avfrosta alla dina kyl- och frysskåp innan rengöringen påbörjas. Använd en balja som samlar upp vattnet. Låt isen smälta i sin egen takt. Hacka inte på isen eftersom du då riskerar att skada skåpet. Dra också fram skåpen så du kommer åt att torka på sidorna, på golvet och på väggen bakom

Övrigt

Alla köksskåp och arbetsytor ska torkas med fettlösande rengöringsmedel.

VANLIGA BRISTER VID STÄDKONTROLLER

- skåp och lådor i köket
- ugn, ugnsglas och ugnsplåtar
- fläktkåpa med tillhörande filter
- fack och hyllplan i kyl och frys
- badrumstak fritt från fläckar
- väggar vid och under badkar
- toastol – ej rent i krök och under sittring
- kalkavlagringar på tvättställs-, dusch- och badkarsblandare(kranarna)
- fönsterglas och karmar ej rengjorda mellan (vid öppningsbara)
- golvmattor dåligt avtorkade

BADRUM OCH TOALETT

Badkar

Se till att du städar även bakom och under badkaret.

WC-stol

Var noga med att kröken samt spolkanten på stolens insida blir ordentligt rengjorda. Toasitsen ska torkas av både på ovan- och undersidan.

Kalkavlagringar

Alla kranar och övriga ytor ska noggrant rengöras så kalkavlagringar försvinner. Använd ett speciellt kalklösande rengöringsmedel.

Kakelfogar

Vid rengöring av kakel ska kakelfogarna fuktas med vatten innan rengöringsmedel används.

Avlopp

Golvbrunn och vattenlås ska rengöras ordentligt. Använd inte kaustiksoda eller andra frätande kemikalier då detta skadar brunnar och rör.